

## MFD Reduce Consume API CF / SF - SAE 25W 50

MFD Reduce Consume lubricante mineral diseñado, formulado y recomendado para motores diesel de 4 tiempos turboalimentados o de aspiración normal que presenten gran consumo de aceite.

**Performance:**

MB 228.1  
MACK EO-K/2

Especialmente desarrollado para vehículos de carga de pasajeros y flotas mixtas.

Formulado con un paquete de aditivos especiales contra formación de barros e iodios en el motor. Y fundamentalmente por su viscosidad reduce hasta un 50% el consumo del aceite en motores con desgaste.

Al poseer alta viscosidad, su formulación permite mantener la presión del aceite a elevadas temperaturas.



MFD Reduce Consume	Método de Análisis	
Grado SAE		25W-50
Indice de Viscosidad	D-2270	122
Viscosidad mm <sup>2</sup> /s a 100°C (cST)	D-445	20.1
Viscosidad mm <sup>2</sup> /s a 15°C (cST)		0.884
Ensayo de Espuma I		Máx. 25/0
Ensayo de Espuma II		Máx. 50/0
Zinc		920 ppm
Calcio		2330 ppm
Punto de Fluidez (°C)	D-97	-24
Punto de Inflamación (°C)	D-92	220
Color		Brillante

**Disponible en:**

20 y 205 litros.

**Nota:**

Los valores indicados son típicos del producto y no constituyen una especificación.