

## MF Engine API SE / CC - SAE 15W 40 (Diesel y Nafta)

Lubricante Multigrado mineral diseñado y formulado para FLOTAS MIXTAS (Motores Diesel y Nafteros de 4 Tiempos).

Contiene aditivos para combatir herrumbre, barro y lodos. De rápida fluidez al punto de Lubricación.

Supera ampliamente las especificaciones de los Lubricantes Monogrados que en la actualidad podemos encontrar en el mercado.

Este lubricante satisface y supera los requerimientos de los motores con GNC.

### Performance:

API CD  
SC/CC  
SB



MF Dexron	Método de Análisis	Unid.	Valores Típicos	Especificaciones
Densidad a 15° C	ASTM D1298	g/ml	0.879	-
Viscosidad a 100° C	ASTM D445	cSt	15.6	14.5 - <16.3
Color	ASTM D1500	-	<4.5	4.5 máx
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	210	200 mín
Punto de Escurecimiento	ASTM D97	°C	- 18	
Contenido de Zinc	MI 2076	ppm	510	480 - 600
Contenido de Calcio	MI 2076	ppm	1679	1500 - 1850
Ensayo de Espuma I	ASTM D892	ml	10/0	25/0 máx
Ensayo de Espuma II	ASTM D892	ml	25/0	50/0 máx
Ensayo de Espuma III	ASTM D892	ml	10/0	25/0 máx
Aspecto	visual		brillante	brillante

### Disponibles en:

20 y 205 litros.

### Nota:

Los valores indicados son típicos del producto y no constituyen una especificación.